



## EUROFLEX

- Všeobecne:** A-kvalita - prvotriedna kvalita - 5-hviezdičková kvalita – doskový charakter - pásik – radiál  
listnaté 0,6 mm / ihličnany 0,9 mm (lepené spojom)  
Farby: béžová, biela, hnedá
- Flís:** vysokoflexibilný podkladový flís
- Formáty:** 2800x1250 mm alebo 2500x1250 mm, ďalšie formáty na dopyt
- Hrúbky:** Konečná hrúbka ca.1mm
- Využitie:** Pre dekoratívny dizajn zakrivených povrchov na rôznych podkladoch, aplikácia na podklad lepením.
- Poznámky:** Ďalšie možnosti a kvality na dopyt!  
Skladovanie: suché a vykurované prostredie

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!



**K opracovaniu:**

Teplota lisovania nesmie prekročiť 60 stupňov, doba lisovania musí byť prispôsobená lepidlu alebo lepeniu. Lisovací tlak pre lepidlá musí byť  $> 6 \text{ kg / cm}^2$ . Pri lepidlách sa riadte pokynmi výrobcu lepidla.

Ak si povrchová úprava vyžaduje vlhčenie, musí sa vykonať pomocou jemnej rozprašovacej hmly pomocou vhodnej rozprašovacej pištole. Je potrebné vyhnúť sa vlhčeniu kefami. Ak je účinok vlhkosti príliš silný, flies sa môže rozpustiť alebo oddeliť.

Odporúčame vopred vykonať lepenie vzorov a povrchové úpravy.